



FlowX Blue Line (สีน้ำเงิน) สำหรับใช้ในครัวเรือน น้ำดื่มและน้ำทั่วไป



- ลดการเกิดตะกอนในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกอนใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Blue Line

Model	Connection	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
G1/2	Thread F	1	10/1	0.4405/43.05	50	245	0.90
G3/4	Thread F	1	10/1	0.4405/43.05	50	245	0.90

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QUALITECH EQUIPMENT PART., LTD 70/175 หมู่5 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร : 02-532-7363, 02-532-6386, 02-532-638 มือถือ : 061 4166 151, 061 4166 152, 092 269 3803 email: sales@qtewater.com



FlowX Red line (สีแดง)

สำหรับบอยเลอร์ น้ำร้อน



- ลดการเกิดตะกรันในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกรันใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Red Line

Model	Connection	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
G1/2	Thread F	1	10/1	0.4405/43.05	50	245	0.90
G3/4	Thread F	1	10/1	0.4405/43.05	50	245	0.90

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FlowX Blue Line (สีน้ำเงิน) สำหรับSME น้ำดื่มและน้ำใช้ทั่วไป



- มีส่วนประกอบของ Silver Nano สามารถหยุดการเติบโตและกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 38.46%
- ลดการเกิดตะกอนในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกอนใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Blue Line

Model	Connection	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
G1	Thread F	1	10/1	6.68/668.76	50	251	0.90
G5/4	Thread F	1	10/1	20.63/2063	50	480	2.5
G6/4	Thread F	1	10/1	20.63/2063	50	480	2.5

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FlowX Red line (สีแดง)

สำหรับSME บอยเลอร์ น้ำร้อน



- ลดการเกิดตะกรันในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกรันใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Red Line

Model	Connection	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
G1	Thread F	1	10/1	6.68/668.76	50	251	0.90
G5/4	Thread F	5	10/1	20.63/2063	50	480	2.5
G6/4	Thread F	5	10/1	25.47/2547	50	480	2.5

*รูปภาพ FlowX 5/4 and 6/4 จะอัปเดตเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QUALITECH EQUIPMENT PART., LTD 70/175 หมู่5 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร : 02-532-7363, 02-532-6386, 02-532-6388 มือถือ : 061 4166 151, 061 4166 152, 092 269 3803 email: sales@qtewater.com



FlowX Blue Line INDUSTRY DN40-DN125

สำหรับ น้ำดื่ม น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม



- ท่อสีน้ำเงิน มีส่วนประกอบของ Silver Nano สามารถหยุดการเติบโตและกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 38.46%
- ลดการเกิดตะกอนในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกอนใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Blue Line

Model	Connection	Type of electrode	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
DN40	Flange	3TGP Coretubes	8	10/1	226/22.6	165	620	10
DN50	Flange	3TGP Coretubes	12	10/1	470/47	165	620	10
DN65	Flange	Hybrid 4TGP	18	10/1	< 0,5 Bar *	185	590	13
DN80	Flange	Hybrid 6TGP	24	10/1	< 0,5 Bar *	200	503	17
DN100	Flange	Hybrid 9TGP	36	10/1	< 0,5 Bar *	220	510	24
DN125	Flange	Hybrid 17TGP	54	10/1	< 0,5 Bar *	250	512	30

*** Max. Pressure (16Bar/1.6MPa) available upon request.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FlowX Red line INDUSTRY DN40-DN125

สำหรับ คูลเลอร์ บอยเลอร์ ในอุตสาหกรรม



- ลดการเกิดตะกอนในน้ำ สำหรับครวเรือน เช่น ตะกอนใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Red Line

Model	Connection	Type of electrode	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
DN40	Flange	3TGP Coretubes	8	10/1	226/22.6	165	620	5
DN50	Flange	3TGP Coretubes	8	10/1	470/47	165	620	5
DN65	Flange	Hybrid 4TGP	18	10/1	< 0,5 Bar *	185	590	13
DN80	Flange	Hybrid 6TGP	24	10/1	< 0,5 Bar *	200	503	17
DN100	Flange	Hybrid 9TGP	36	10/1	< 0,5 Bar *	220	510	24
DN125	Flange	Hybrid 17TGP	54	10/1	< 0,5 Bar *	250	512	30

*** Max. Pressure (16Bar/1.6MPa) available upon request.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FlowX Red line INDUSTRY DN150

สำหรับ คูลเลอร์ บอยเลอร์ ในอุตสาหกรรม



- ลดการเกิดตะกอนในน้ำ สำหรับครวเรือน เช่น ตะกอนใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Red Line

Model	Connection	Type of electrode	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
DN150	Flange	Linear	100	10/1	< 0,5 Bar *	285	520	35

*** Max. Pressure (16Bar/1.6MPa) available upon request.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า