



FlowX Blue Line INDUSTRY DN40-DN125

สำหรับ น้ำดื่ม น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม



- ท่อสีน้ำเงิน มีส่วนประกอบของ Silver Nano สามารถหยุดการเติบโตและกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 38.46%
- ลดการเกิดตะกอนในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกอนใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Blue Line

Model	Connection	Type of electrode	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
DN40	Flange	3TGP Coretubes	8	10/1	226/22.6	165	620	10
DN50	Flange	3TGP Coretubes	12	10/1	470/47	165	620	10
DN65	Flange	Hybrid 4TGP	18	10/1	< 0,5 Bar *	185	590	13
DN80	Flange	Hybrid 6TGP	24	10/1	< 0,5 Bar *	200	503	17
DN100	Flange	Hybrid 9TGP	36	10/1	< 0,5 Bar *	220	510	24
DN125	Flange	Hybrid 17TGP	54	10/1	< 0,5 Bar *	250	512	30

*** Max. Pressure (16Bar/1.6MPa) available upon request.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า