



FlowX Red line (สีแดง) สำหรับSME บอยเลอร์ น้ำร้อน



- ลดการเกิดตะกรันในน้ำ สำหรับครัวเรือน เช่น ตะกรันใน ระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่องทำความร้อน ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ฝักบัว ก๊อกน้ำ เครื่องทำกาแฟ
- IAPMO certified efficiency of 76%.
- เหมาะกับน้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำดื่ม
- เทคโนโลยีใหม่ TGP – Turbulent-Galvano Polarization ปราศจากเคมี ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนทาน ผลิตจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel 1.4401)

FlowX Red Line

Model	Connection	Type of electrode	Max. Flow (m3/hour)	Max. Pressure (Bar/MPa)	Pressure drop at max flow (mBar.Pa)	Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
G1	Thread F	1TGP	1	10/1	6.68/668.76	50	251	0.90
G5/4	Thread F	1TGP	1	10/1	20.63/2063	50	480	2.5
G6/4	Thread F	1TGP	1	10/1	20.63/2063	50	480	2.5
1/1/2	Thread F	3TGP Coretubes	8	10/1	226/22.6	165	620	5
2	Thread F	3TGP Coretubes	8	10/1	470/47	165	620	5

**รูปภาพ FlowX 5/4 and 6/4 จะอัปเดตเร็วขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า